

CX-50 2e generatie

Eersteklas vergaderoplossing voor belangrijke vergaderruimtes



- Twee schermen: mensen en inhoud naast elkaar op twee beeldschermen
- Moeiteloos schakelen tussen UC-modus en BYOM-ervaring
- Bedrade roomdock voor het delen van 4K-inhoud en alternatieve connectiviteit
- Koolstofneutraal
- 100 % veilig, versleuteld en in de cloud beheerd

ClickShare CX-50 2e generatie brengt flexibel, draadloos vergaderen naar belangrijke vergaderruimtes en directiekamers. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop, met behulp van uw favoriete platform voor videoconferenties. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare-app, zowel voor medewerkers als voor gasten.

Product specificaties**CX-50 2E GENERATIE**

ClickShare Base Unit dimensions	
Afmetingen (H x B x D)	39mm x 200mm x 202mm
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker
Energieverbruik	In werking: 74,5 W (max.) Standby: 0,27 W -Netwerk-standby: 3,7 W
Gewicht	985 gr
General specifications	
Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v11 en hoger (ClickShare-app)* iOS 14 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom. Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mojave nieuwste versie Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of Mac OS nieuwste versie
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) bij 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) @ 60Hz.USB-C DP ALT-modus (achterkant)
Video-ingangen	4k UHD (3840*2160) @30Hz.USB-C DP ALT-modus (voorzijde)
Audio-uitgang	USB, jack, HDMI
Verbindingen	Voorant: 1x USB Type-C 3.1 Achterkant: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2,5 Gbit, analoge audio-lijnuitgang op jack-aansluiting (3,5 mm)
ClickShare buttons	2
ClickShare App	Desktop & mobiel
Native protocols	Airplay, GoogleCast, Miracast Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App): minimaal 32
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App)	32
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkitegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)
Frequentieband	2,4 GHZ en 5 GHZ (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ondersteuning voor touchscreen: Ja Interactiviteit: Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Hoge kwaliteit
Netwerkverbinding	LAN & Wifi (dual)
Management and reporting	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

Laatst bijgewerkt: 13 Jun 2023

© 2018 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Vanwege voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg www.barco.com voor de meest recente specificaties.